

諸元表

無停電電源装置 型式名			ODU-700		ODU-1400	
負 荷 条 件			70W		140W	
設 置 場 所			屋外			
構 造			自立型			
使 用 環 境			周囲温度：-5℃～40℃、相対湿度：10～90%（結露なきこと）			
定格出力容量（皮相電力/有効電力）			1500VA/1500W			
方式	給電方式		常時商用給電方式			
	冷却方式		強制冷却（温度による自動制御）			
	インバータ方式		IGBTによるPWN方式			
交流入力	相数・電圧・周波数		単相2線 100V 50/60Hz			
	電圧変動範囲		±15%（正常範囲）、±50%（充電範囲）			
	周波数変動範囲		±4Hz			
交流出力	相数・電圧・周波数		単相2線 100V 50/60Hz			
	定格電流		15A			
	切替時間		4msec以下			
	電圧 制度	商用運転時	入力電圧±5%			
		バッテリー 運転時	定格電圧±0.5%			
	出力波形		正弦波			
	負荷力率	定格	0.8（遅れ）			
バッテリー	種類		リチウムイオン二次電池（JIS C 8715-2準拠）			
	バックアップ時間		24時間以上			
インター フェース	警報信号出力端子		オプション接点出力カード			
	ネットワーク対応		オプション接点出力カードSNMP通信対応カード			
騒 音			55dB以下			
防塵・防水性能			保護等級 IP55 （JIS C 0920準拠）			
雷害対策			SPD実装（JIS C 5381-11準拠）			
質量（バッテリー対策）			210kg		240kg	