

諸元表

発 電 装 置 型 式 名	ODG-130TR-24型
---------------	---------------

発 電 機	発電機名称		ブラシレス同期発電機（開放保護自己通風型）	
	容 量	kV A	3	
		kW	2.4	
	電 圧	V	100	
	電 流	A	30	
	周 波 数	Hz	60	or 50
	回 転 速 度	rpm	3600	or 3000
	相 数		単相2線	
	極 数	極	2	
	力 率	%	80	
	固定子絶縁	種	E	
	回転子絶縁	種	F	
	励 磁 方 式		ブラシレス	
	定 格		連続	

機 関	機 関 名 称		立型空冷4サイクルディーゼル機関	
	出 力	PS	5.6	or 5.0
	回 転 速 度	rpm	3600	or 3000
	気 筒 数		1	
	冷 却 方 式		空気冷却方式	
	燃料槽容量	L	50	
	使 用 燃 料		ディーゼル軽油（JIS2号）	
	燃料消費量	L/h	0.9	
	潤 滑 油 量	L	1.3（有効油量0.8L）	
	潤 滑 方 式		トロコイドポンプによる強制潤滑式	
	始 動 方 式		セルモーター	
	始動電動機	V-kW	12V-0.7	
	蓄 電 池	V-Ah	12V-38（NP38-12）	

連続運転時間	h	満油時燃料補給なし24時間以上
制 御 方 式		全自動方式（自動始動－電源切替－自動停止）
始 動 時 間		停電より電源切替まで40秒以内
騒音値（機側7m平均値）	dB（A）	67
重量（乾燥重量）	Kg	350